

# Seeria Studio TS

## Mudelid - TS1, TS2, TS4

Parameeter	Ühik	Studio TS		
		TS1	TS2	TS4
Imemisvõimsus	Air Watt	504	653	690
Alarõhk	mm h <sub>2</sub> O	2753	3192	3270
Õhuhulk	l/s	57,50	54,17	66,11
Müratase (vastavalt standardvarustusele)	db	57,00	55,60	58,00
Tolmumahuti	liiter	15,00	15,00	23,00
Tolmumahuti materjal		plastik	plastik	plastik
Filter		polüester	polüester	polüester
Filtri pindala	cm <sup>2</sup>	4000	8000	8000
Seadmel sisseehitatud tõmbepesa		ei	ei	ei
Sound-off mürasummuti standardvarustuses		ei	ei	jah
Mootori aeglane käivitus		jah	jah	jah
Võimsuse sujuv reguleerimine voolikult		jah	jah	jah
Tõmbetorustiku ühilduvus mõlemalt poolelt		jah	jah	jah
Õhu äravoolutoru ühilduvus		paremalt	paremalt	paremalt
Kõrgus	cm	64	90	103
Diameeter	cm	28	28	32
Kaal	kg	13,00	16,00	18,00
Valmisolek Wireless süsteemiks		jah	jah	jah
Valmisolek kauginfovahetuseks (CMT800)		jah	jah	jah
Tarbimisvõimsus W	W	1260	1600	1650
Tööpinge	Volt	220/240	220/240	220/240
Sagedus	Hz	50/60	50/60	50/60
Soovituslik tõmbepesade arv **	tk	< 6	< 10	< 25
Soovituslik koristatav pind **	m <sup>2</sup>	< 100	< 300	< 600
Soovituslik torustiku max pikkus ***	m	30	50	70


TS1



TS2



TS4



\*\* Informatiivne suurus. Tähtsaim näitaja, mille järgi sobiv seade valida on siiski torustiku pikkus ja kuju hoones ning kõige kaugema tõmbepesa asukoht seadmest

\*\*\* Torustiku pikkus kaugeimast tõmbepunktist seadmeni + torustik seadmest väljapuhkeklapini (lubatud max 5m)