

Seeria Classic TC, LED ekraaniga

Mudelid - TC1, TC2, TC4

Parameeter	Ühik	Classic TC		
		TC1	TC2	TC4
Imemisvõimsus	Air Watt	504	653	526
Alarõhk	mm h ₂ O	2753	3192	3814
Õhuhulk	l/s	57,50	54,17	48,33
Müratase (vastavalt standardvarustusele)	db	62,50	63,00	64,50
Tolmumahuti	liiter	13,50	13,50	22,00
Tolmumahuti materjal		plastik	plastik	plastik
Filter		polüester	polüester	polüester
Filtri pindala	cm ²	4000	8200	12300
Seadmel sisseehitatud tõmbepesa		ei	ei	ei
Sound-off mürasummuti standardvarustuses		ei	jah	jah
Mootori aeglane käivitus		jah	jah	jah
Võimsuse sujuv reguleerimine voolikult		jah	jah	jah
Tõmbetorustiku ühilduvus mõlemalt poolelt		jah	jah	jah
Õhu äravoolutoru ühilduvus mõlemalt poolelt		jah	jah	jah
Kõrgus	cm	60	90	115
Diameeter	cm	30	30	34
Kaal	kg	9,50	12,20	15,30
Valmisolek Wireless süsteemiks		jah	jah	jah
Valmisolek kauginfovahetuseks (CMT800)		jah	jah	jah
Tarbimisvõimsus W	W	1260	1600	1590
Tööpinge	Volt	220/240	220/240	220/240
Sagedus	Hz	50/60	50/60	50/60
Soovituslik tõmbepesade arv **	tk	< 6	< 10	< 25
Soovituslik koristatav pind **	m ²	< 100	< 300	< 600
Soovituslik torustiku max pikkus ***	m	30	50	70

** Informatiivne suurus. Tähtsaim näitaja, mille järgi sobiv seade valida on siiski torustiku pikkus ja kuju hoones ning kõige kaugema tõmbepesa asukoht seadmest

*** Torustiku pikkus kaugeimast tõmbepunktist seadmeni + torustik seadmest väljapuhkeklapini (lubatud max 5m)

TC1



TC2



TC4

